

CEKOL A-45 finisz

gotowa biała masa szpachlowa

ZASTOSOWANIE:

CEKOL A-45 FINISZ szczególnie nadaje się do ostatecznego wygładzania i wyrównywania powierzchni przed ostatecznym malowaniem. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej, łatwej do pomalowania białej powierzchni. Nie żółknie pod wpływem światła. Ewentualne drobne nierówności masy można po wyschnięciu można przeszlić papierem ściernym lub siatką.

Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb.

WŁAŚCIWOŚCI:

CEKOL A-45 FINISZ jest gotową szpachlówką dekoracyjną na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyższej jakości wypełniaczy. Służy do wyrównywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem a także do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. Można ją stosować wewnątrz budynków na podłożach betonowych, gipsowych, płytach kartonowo-gipsowych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cementowo - wapiennych. Nadaje się do nakładania ręcznego i maszynowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być równe, czyste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Wszelkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem należy usunąć. Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.

WYKONANIE:

Szpachlówkę nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Grubość nakładanej warstwy od 1 do 3 mm. Kolejną warstwę można nakładać po stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej warstwy.

Masę można nakładać na gładko lub też nadać jej różnego rodzaju kształty i faktury o charakterze dekoracyjnym. Wzór tekstury uzależniony jest od narzędzi, które zostaną użyte.

Narzędzia należy czyścić pod bieżącą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

DANE TECHNICZNE:

Spełnia wymagania PN-EN 13300

Temperatura stosowania: +5°C do 30°C

Grubość warstwy: 1 do 3 mm

Wydajność: około 1,5 kg/m² przy warstwie o grubości 1 mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy i warunków otoczenia (ok. 6 godzin przy warstwie o grubości 1 - 2 mm, w temperaturze 22°C±2; wilgotności 30%)

Posiada Attest PZH.

OPAKOWANIE:

Pojemniki plastikowe: 2 kg/ 8 kg/ 24 kg

PRZECHOWYWANIE:

9 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, chroniąc od przegrzania i mrozu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

DANE TELEADRESOWE:

CEDAT Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 19

80-298 Gdańsk

Tel. (0-58) 768 21 01

Fax. (0-58) 768 21 40

www.cekol.pl