

CEKOL GT-86 KONCENTRAT

Grunt Tynkarski

ZASTOSOWANIE:

GRUNT TYNKARSKI CEKOL GT-86 jest barwnym środkiem gruntującym w postaci koncentratu do rozcieńczania z wodą. Znajduje zastosowanie jako środek gruntujący na etapie przygotowania powierzchni przed pracami tynkarskimi. Wzmacnia podłoża, ogranicza i wyrównuje ich chłonność, poprawia równomierność wiązania tynków oraz zwiększa ich przyczepność do podłoża. Szczególnie polecany jest pod tynki gipsowe takie jak CEKOL TLG-48 oraz CEKOL TR-49.

WŁAŚCIWOŚCI:

GRUNT TYNKARSKI CEKOL GT-86 jest nietoksyczny i niepalny, nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Po wyschnięciu tworzy barwną, lekko błyszczącą, powłokę odporną na działanie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być oczyszczone z luźnych kawałków, drobin, kurzu oraz elementów nienasiąkliwych takich jak tłuszcze, farby olejne, akrylowe itp.

WYKONANIE:

Preparat jest barwnym koncentratem do rozcieńczania wodą. Należy go rozcieńczać w zależności od chłonności podłoża w stosunku od 1:2 do 1:4. Na przygotowane podłoże nanosić starannie i równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dalsze prace prowadzić można po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej.

DANE TECHNICZNE:

Czas schnięcia; w zależności od temperatury i wilgotności: 2 ÷ 24 h

Wydajność z 1 litra po rozcieńczeniu; w zależności od chłonności podłoża: 5 ÷ 15 m²

Temperatura stosowania i podłoża: +5 ÷ +25 °C

Spełnia wymagania PN-C-81906:2003

Produkt posiada Atest PZH

OPAKOWANIE:

Pojemniki plastikowe: 15 kg

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach, chroniąc przed mrozem i przegrzaniem.

Czas przechowywania do 9 miesięcy.

DANE TELEADRESOWE:

CEDAT Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 19

80-298 Gdańsk

Tel. (0-58) 768 21 01

Fax. (0-58) 768 21 40

www.cekol.pl